

Solid Plus

12 mm

Un laminado de «gran anchura» que da sensación de profundidad, espacio y modernidad.

Resistente al agua**



Características técnicas :

Grosor	12 mm
Ensamblaje	5G
Biselados	En los 4 cantos
Soporte	HDF
Acabado	Sincronizado
Clase de uso	23/33
Resistencia a la abrasión	AC6
Logística	Dimensiones = 1286 x 214 mm
	1 caja = 6 tablas = 1,651 m ²
	m ² /palet = 79,26 m ²
	1 palet = 48 cajas
	Peso por caja = 18,30 kg
Peso por palet	878,40 kg
Garantía	35 años
Número de diseños	18



* Información sobre el nivel de emisión de sustancias volátiles en el aire de espacios interiores, que presentan un riesgo de toxicidad por inhalación, a una escala que va desde clase A+ (emisiones muy débiles) a C (emisiones fuertes).

**Sin cambios de aspecto ni abombamiento ≤ 0,2 mm. Garantizamos la resistencia al agua conforme a las normas NALFA e ISO 4760, siempre que se respete el protocolo de instalación de Alsaflooring.

ALSAFLOOR

ZI, 1 rue de l'Europe,
67521 Marlenheim France
Tél: +33 (0)3 88 59 29 89
Fax : +33 (0)3 88 59 28 49

Una marca

ALSA
FLOORING

Solid Plus

12 mm



**435
JEFFERSON**

*Ref : 524825
Gen : 3512485248251*




**451 ROBLE
BEIGE**

*Ref : 603312
Gen : 3512486033122*



**465 ROBLE
SÁNDALO**

*Ref : 603314
Gen : 3512486033146*



**466 ROBLE
DAHLIA**

*Ref : 603313
Gen : 3512486033139*



471 SUNSET

*Ref : 545758
Gen : 3512485457585*



**508 ROBLE
BOLERO**

*Ref : 603311
Gen : 3512486033115*



514 NAMUR

*Ref : 545759
Gen : 3512485457592*



518 RAFIA

*Ref : 522541
Gen : 3512485225412*



**529 ROBLE
ALMENDRA**

*Ref : 522543
Gen : 3512485225436*



**535 ROBLE
TURRÓN**

*Ref : 522544
Gen : 3512485225443*



ALSA FLOOR

ZI, 1 rue de l'Europe,
67521 Marlenheim France
Tél: +33 (0)3 88 59 29 89
Fax : +33 (0)3 88 59 28 49

Una marca

**ALSA
FLOORING**

Solid Plus

12 mm



536 ROBLE LINO

Ref : 522546
Gen : 3512485225467



542 ROBLE
ARONIA

Ref : 538065
Gen : 3512485380654



701 PLATÓN

Ref : 572875
Gen : 3512485728753



702
ARISTÓTELES

Ref : 572876
Gen : 3512485728760



NEW

706 MOLLY

Ref : 601472
Gen : 3512486014725



707 GORGAS

Ref : 589925
Gen : 3512485899255



NEW

903 ROBLE
JARNAC

Ref : 603316
Gen : 3512486033160



NEW

905 ROBLE
TILBURG

Ref : 603315
Gen : 3512486033153



ALSA FLOOR

ZI, 1 rue de l'Europe,
67521 Marlenheim France
Tél: +33 (0)3 88 59 29 89
Fax : +33 (0)3 88 59 28 49

Una marca

 **ALSA
FLOORING**

Solid plus Espiga

12 mm


Tradición y autenticidad son las señas de identidad de esta instalación; el acabado sincronizado da la ilusión perfecta de un auténtico suelo de madera.

Resistente al agua**



Características técnicas :

Grosor	12 mm
Ensamblaje	Xlock
Biselados	En los 4 cantos
Soporte	HDF
Acabado	Sincronizado
Clase de uso	23/33
Resistencia a la abrasión	AC6
Logística	Dimensiones = 644 x 143 mm
	1 caja = 13 tablas = 1,197 m ²
	m ² /palet = 71,83 m ²
	1 palet = 60 cajas
	Peso por caja = 13,20 kg
Peso por palet	792 kg
Garantía	35 años
Número de diseños	9



* Información sobre el nivel de emisión de sustancias volátiles en el aire de espacios interiores, que presentan un riesgo de toxicidad por inhalación, a una escala que va desde clase A+ (emisiones muy débiles) a C (emisiones fuertes).

**Sin cambios de aspecto ni abombamiento ≤ 0,2 mm. Garantizamos la resistencia al agua conforme a las normas NALFA e ISO 4760, siempre que se respete el protocolo de instalación de Alsaflooring.

ALSAFLOOR

ZI, 1 rue de l'Europe,
67521 Marlenheim France
Tél: +33 (0)3 88 59 29 89
Fax : +33 (0)3 88 59 28 49

Una marca

ALSA FLOORING

Solid plus Espiga

12 mm



435
JEFFERSON

Ref : 590258
Gen : 3512485902580



451 ROBLE
BEIGE

Ref : 603204
Gen : 3512486032040




465 ROBLE
SÁNDALO

Ref : 603206
Gen : 3512486032064



466 ROBLE
DAHLIA

Ref : 603205
Gen : 3512486032057



471 SUNSET

Ref : 590259
Gen : 3512485902597



529 ROBLE
ALMENDRA

Ref : 590121
Gen : 3512485901217



535 ROBLE TURRÓN

Ref : 590261
Gen : 3512485902610



542 ROBLE
ARONIA

Ref : 590262
Gen : 3512485902627



903 ROBLE
JARNAC

Ref : 603207
Gen : 3512486032071



ALSA FLOOR

ZI, 1 rue de l'Europe,
67521 Marlenheim France
Tél: +33 (0)3 88 59 29 89
Fax : +33 (0)3 88 59 28 49

Una marca

**ALSA
FLOORING**

SOLID 10

10 mm



ALSAPRO

Un laminado en formato 'gran anchura'
ultrarresistente; un panel fino.

Características técnicas :

Grosor	10 mm
Ensamblaje	5G®
Biselados	En los 4 cantos
Soporte	HDF
Aabado	* Estructurado mate
Clase de uso	23/33
Resistencia a la abrasión	AC6
	Dimensiones = 1286 x 214 mm
	1 caja = 7 tablas = 1,93 m ²
Logística	m ² /palet = 92,64 m ²
	1 palet = 48 cajas
	Peso por caja = 17,70 kg
Peso por palet	849,60 kg
Garantía	35 años
Número de diseños	12

Resistente
al agua **



* Información sobre el nivel de emisión de sustancias volátiles en el aire de espacios interiores, que presentan un riesgo de toxicidad por inhalación, a una escala que va desde clase A+ (emisiones muy débiles) a C (emisiones fuertes).

** Sin cambios de aspecto ni abombamiento ≤ 0.2 mm. Garantizamos la resistencia al agua conforme a las normas NALFA e ISO 4760, siempre que se respete el protocolo de instalación de Alsaflooring.

ALSAPRO

ZI, 1 rue de l'Europe,
67521 Marlenheim France
Tél: +33 (0)3 88 59 29 89
Fax: +33 (0)3 88 59 28 49

Una marca

ALSA FLOORING

SOLID 10

10 mm

ALSAPRO



224 ONTARIO *

Ref : 601868
Gen : 3512486018686




405 ROBLE
CAMELO*

Ref : 601485
Gen : 3512486014855



440 SAN
JUAN *

Ref : 601484
Gen : 3512486014848



441 ROBLE
LADY *

Ref : 601865
Gen : 3512486018655



562 ROBLE DEL
OESTE *

Ref : 601486
Gen : 3512486014862



564 ALISON*

Ref : 601487
Gen : 3512486014879



565 ROBLE
MARFIL*

Ref : 601488
Gen : 3512486014886



572 INDIANA *

Ref : 601489
Gen : 3512486014893



578 SPENSER *

Ref : 601866
Gen : 3512486018662



582 CUSCO*


Ref : 601491
Gen : 3512486014916



Nuevo
diseño

587 SIROCCO*

Ref : 601492
Gen : 3512486014923



Nuevo
diseño

602 CASTANEA*

Ref : 601493
Gen : 3512486014930

* Estructurado mate

ALSAPRO

ZI, 1 rue de l'Europe,
67521 Marlenheim France
Tél: +33 (0)3 88 59 29 89
Fax : +33 (0)3 88 59 28 49

Una marca

ALSA
FLOORING

Allure

10 mm


Una instalación clásica con efecto grand tabla.
O mezclando con Allure chic para una instalación de estilo francés.

Resistente al agua**



Características técnicas :

Grosor	10 mm
Ensamblaje	5G
Biselados	En los 4 cantos
Soporte	HDF
Acabado	Sincronizado
Clase de uso	23/33
Resistencia a la abrasión	AC6
Logística	Dimensiones = 1286 x 214 mm
	1 caja = 7 tablas = 1,926 m ²
	m ² /palet = 100,17 m ²
	1 palet = 52 cajas
	Peso por caja = 17,50 kg
Peso por palet	910 kg
Garantía	35 años
Número de diseños	9



* Información sobre el nivel de emisión de sustancias volátiles en el aire de espacios interiores, que presentan un riesgo de toxicidad por inhalación, a una escala que va desde clase A+ (emisiones muy débiles) a C (emisiones fuertes).

**Sin cambios de aspecto ni abombamiento ≤ 0,2 mm. Garantizamos la resistencia al agua conforme a las normas NALFA e ISO 4760, siempre que se respete el protocolo de instalación de Alsaflooring.

ALSAFLOOR

ZI, 1 rue de l'Europe,
67521 Marlenheim France
Tél: +33 (0)3 88 59 29 89
Fax: +33 (0)3 88 59 28 49

Una marca

ALSA FLOORING



**452 ROBLE
MIEL**

Ref : 603361
Gen : 3512486033610



**464 ROBLE
JAZMÍN**

Ref : 603362
Gen : 3512486033627



521 ROBLE AIDA

Ref : 603360
Gen : 3512486033603



**901 ROBLE
BERLÍN**

Ref : 603363
Gen : 3512486033634



902 ROBLE ZINC

Ref : 603364
Gen : 3512486033641



**903 ROBLE
JARNAC**

Ref : 603365
Gen : 3512486033658




**904 ROBLE
DOHA**

Ref : 603366
Gen : 3512486033665



**906 ROBLE
SEDONA**

Ref : 603367
Gen : 3512486033672



**907 ROBLE
TÚNEZ**

Ref : 603368
Gen : 3512486033689



Allure Espiga

10 mm



La tradición de la colocación en espiga, en 9 nuevos colores de 10 mm de grosor.

Resistente al agua**



Características técnicas :

Grosor	10 mm
Ensamblaje	Xlock
Biselados	En los 4 cantos
Soporte	HDF
Acabado	Sincronizado
Clase de uso	23/33
Resistencia a la abrasión	AC6
Logística	Dimensiones = 644 x 143 mm
	1 caja = 16 tablas = 1,473 m ²
	m ² /palet = 88,41 m ²
	1 palet = 60 cajas
	Peso por caja = 13,50 kg
Peso por palet	810 kg
Garantía	35 años
Número de diseños	9



* Información sobre el nivel de emisión de sustancias volátiles en el aire de espacios interiores, que presentan un riesgo de toxicidad por inhalación, a una escala que va desde clase A+ (emisiones muy débiles) a C (emisiones fuertes).

**Sin cambios de aspecto ni abombamiento $\leq 0,2$ mm. Garantizamos la resistencia al agua conforme a las normas NALFA e ISO 4760, siempre que se respete el protocolo de instalación de Alsaflooring.

ALSAFLOOR

ZI, 1 rue de l'Europe,
67521 Marlenheim France
Tél: +33 (0)3 88 59 29 89
Fax : +33 (0)3 88 59 28 49

Una marca

ALSA FLOORING


Allure Espiga

10 mm




452 ROBLE
MIEL

Ref : 603335
Gen : 3512486033351



464 ROBLE
JAZMÍN

Ref : 603336
Gen : 3512486033368



521 ROBLE AIDA

Ref : 603334
Gen : 3512486033344



901 ROBLE
BERLÍN

Ref : 603337
Gen : 3512486033375



902 ROBLE ZINC

Ref : 603338
Gen : 3512486033382




903 ROBLE
JARNAC

Ref : 603339
Gen : 3512486033399



904 ROBLE
DOHA

Ref : 603340
Gen : 3512486033405



906 ROBLE
SEDONA

Ref : 603341
Gen : 3512486033412



907 ROBLE
TÚNEZ

Ref : 603342
Gen : 3512486033429



ALSA FLOOR

ZI, 1 rue de l'Europe,
67521 Marlenheim France
Tél: +33 (0)3 88 59 29 89
Fax : +33 (0)3 88 59 28 49

Una marca

ALSA
FLOORING

Allure Chic

10 mm



Tablas finas y elegantes de 172 mm de ancho.

Resistente al agua**



Características técnicas :

Grosor	10 mm
Ensamblaje	5G
Biselados	En los 4 cantos
Soporte	HDF
Acabado	Sincronizado
Clase de uso	23/33
Resistencia a la abrasión	AC6
Logística	Dimensiones = 1286 x 172 mm
	1 caja = 7 tablas = 1,548 m ²
	m ² /palet = 86,71 m ²
	1 palet = 56 cajas
Peso por caja	Peso por caja = 14,15 kg
Peso por palet	792,40 kg
Garantía	35 años
Número de diseños	9



* Información sobre el nivel de emisión de sustancias volátiles en el aire de espacios interiores, que presentan un riesgo de toxicidad por inhalación, a una escala que va desde clase A+ (emisiones muy débiles) a C (emisiones fuertes).

**Sin cambios de aspecto ni abombamiento ≤ 0,2 mm. Garantizamos la resistencia al agua conforme a las normas NALFA e ISO 4760, siempre que se respete el protocolo de instalación de Alsaflooring.

ALSAFLOOR

ZI, 1 rue de l'Europe,
67521 Marlenheim France
Tél: +33 (0)3 88 59 29 89
Fax : +33 (0)3 88 59 28 49

Una marca

ALSA FLOORING

Allure Chic

10 mm



**452 ROBLE
MIEL**

Ref : 603370
Gen : 3512486033702



**464 ROBLE
JAZMÍN**

Ref : 603372
Gen : 3512486033726



521 ROBLE AIDA

Ref : 603369
Gen : 3512486033696



**901 ROBLE
BERLÍN**

Ref : 603373
Gen : 3512486033373



902 ROBLE ZINC

Ref : 603374
Gen : 3512486033740



**903 ROBLE
JARNAC**

Ref : 603375
Gen : 3512486033757




**904 ROBLE
DOHA**

Ref : 603376
Gen : 3512486033764



**906 ROBLE
SEDONA**

Ref : 603377
Gen : 3512486033771



**907 ROBLE
TÚNEZ**

Ref : 603378
Gen : 3512486033788



ALSA FLOOR

ZI, 1 rue de l'Europe,
67521 Marlenheim France
Tél: +33 (0)3 88 59 29 89
Fax : +33 (0)3 88 59 28 49

Una marca

ALSA FLOORING

Clip400

8 mm

Diseños eficaces sin biseles, que se adaptan a todos los proyectos de renovación.

Resistente al agua**



Características técnicas :

Grosor	8 mm
Ensamblaje	5G
Biselados	Sin cantos
Soporte	HDF
Acabado	Sincronizado
Clase de uso	23/33
Resistencia a la abrasión	AC5
Logística	Dimensiones = 1286 x 192 mm
	1 caja = 9 tablas = 2,222 m ²
	m ² /palet = 106,67 m ²
	1 palet = 48 cajas
Peso por caja	Peso por caja = 16,50 kg
Peso por palet	792 kg
Garantía	25 años
Número de diseños	9



* Información sobre el nivel de emisión de sustancias volátiles en el aire de espacios interiores, que presentan un riesgo de toxicidad por inhalación, a una escala que va desde clase A+ (emisiones muy débiles) a C (emisiones fuertes).

**Sin cambios de aspecto ni abombamiento ≤ 0,2 mm. Garantizamos la resistencia al agua conforme a las normas NALFA e ISO 4760, siempre que se respete el protocolo de instalación de Alsaflooring.

Elegant

8 mm


Una elección estética segura, que aporta sofisticación y calidez a un espacio agradable.

Resistente al agua**



Características técnicas :

Grosor	8 mm
Ensamblaje	5G
Biselados	En los 4 cantos
Soporte	HDF
Acabado	Sincronizado
Clase de uso	23/33
Resistencia a la abrasión	AC5
Logística	Dimensiones = 1286 x 192 mm
	1 caja = 9 tablas = 2,222 m ²
	m ² /palet = 106,67 m ²
	1 palet = 48 cajas
Peso por caja	Peso por caja = 16,50 kg
Peso por palet	792 kg
Garantía	25 años
Número de diseños	9



* Información sobre el nivel de emisión de sustancias volátiles en el aire de espacios interiores, que presentan un riesgo de toxicidad por inhalación, a una escala que va desde clase A+ (emisiones muy débiles) a C (emisiones fuertes).

**Sin cambios de aspecto ni abombamiento $\leq 0,2$ mm. Garantizamos la resistencia al agua conforme a las normas NALFA e ISO 4760, siempre que se respete el protocolo de instalación de Alsaflooring.

ALSAFLOOR

ZI, 1 rue de l'Europe,
67521 Marlenheim France
Tél: +33 (0)3 88 59 29 89
Fax : +33 (0)3 88 59 28 49

ALSA
FLOORING



**508 ROBLE
BOLERO**

Ref : 590174
Gen : 3512485901743



**511 ROBLE
KRAFT**

Ref : 590173
Gen : 3512485901736



**521 ROBLE
AIDA**

Ref : 590171
Gen : 3512485901712



**524 ROBLE
AMAPOLA**

Ref : 590175
Gen : 3512485901750




**525 ROBLE
CALISSON**

Ref : 590172
Gen : 3512485901729



**560
STROMBOLI**

Ref : 590177
Gen : 3512485901774



706 MOLLY

Ref : 590170
Gen : 3512485901705



707 GORGAS

Ref : 590178
Gen : 3512485901781



708 ULISES

Ref : 590179
Gen : 3512485901798



Elegant Espiga

8 mm


Una instalación clásica y acogedora, unida a la delicadeza exclusiva de los diseños del concepto Elegant.

Resistente al agua**



Características técnicas :

Grosor	8 mm
Ensamblaje	Xlock
Biselados	En los 4 cantos
Soporte	HDF
Acabado	Sincronizado
Clase de uso	23/33
Resistencia a la abrasión	AC5
Logística	Dimensiones = 644 x 143 mm
	1 caja = 20 tablas = 1,842 m ²
	m ² /palet = 110,51 m ²
	1 palet = 60 cajas
Peso por caja	Peso por caja = 13,70 kg
Peso por palet	822 kg
Garantía	25 años
Número de diseños	9



* Información sobre el nivel de emisión de sustancias volátiles en el aire de espacios interiores, que presentan un riesgo de toxicidad por inhalación, a una escala que va desde clase A+ (emisiones muy débiles) a C (emisiones fuertes).

** Sin cambios de aspecto ni abombamiento $\leq 0,2$ mm. Garantizamos la resistencia al agua conforme a las normas NALFA e ISO 4760, siempre que se respete el protocolo de instalación de Alsaflooring.

ALSAFLOOR

ZI, 1 rue de l'Europe,
67521 Marlenheim France
Tél: +33 (0)3 88 59 29 89
Fax : +33 (0)3 88 59 28 49

Una marca

ALSA FLOORING

Elegant Espiga

8 mm




**508 ROBLE
BOLERO**

Ref : 590226
Gen : 3512485902269



**511 ROBLE
KRAFT**

Ref : 590225
Gen : 3512485902252




**521 ROBLE
AIDA**

Ref : 590223
Gen : 3512485902238




**524 ROBLE
AMAPOLA**

Ref : 590229
Gen : 3512485902290




**525 ROBLE
CALISSON**

Ref : 590224
Gen : 3512485902245



560 STROMBOLI

Ref : 590230
Gen : 3512485902306



706 MOLLY

Ref : 590219
Gen : 3512485902191



707 GORGAS

Ref : 590231
Gen : 3512485902313



708 ULISES

Ref : 590232
Gen : 3512485902320



Osmoze

8 mm

Una gran variedad de diseños sorprendentemente realistas para todos los gustos.

Resistente al agua**



Características técnicas :

Grosor	8 mm
Ensamblaje	5G
Biselados	En los 4 cantos
Soporte	HDF
Acabado	Sincronizado
Clase de uso	23/33
Resistencia a la abrasión	AC5

	Dimensiones = 1286 x 192 mm
	1 caja = 9 tablas = 2,222 m ²
Logística	m ² /palet = 106,67 m ²
	1 palet = 48 cajas
	Peso por caja = 16,50 kg
Peso por palet	792 kg
Garantía	25 años
Número de diseños	18



* Información sobre el nivel de emisión de sustancias volátiles en el aire de espacios interiores, que presentan un riesgo de toxicidad por inhalación, a una escala que va desde clase A+ (emisiones muy débiles) a C (emisiones fuertes).

**Sin cambios de aspecto ni abombamiento ≤ 0,2 mm. Garantizamos la resistencia al agua conforme a las normas NALFA e ISO 4760, siempre que se respete el protocolo de instalación de Alsaflooring.




448 ROBLE
GRIS

Ref : 523125
Gen : 3512485231253




449 ROBLE
NEVADA

Ref : 523126
Gen : 3512485231260



450 ROBLE
NATURALEZA

Ref : 523127
Gen : 3512485231277



NEW

451 ROBLE
BEIGE

Ref : 603284
Gen : 3512486032842



NEW

452 ROBLE
MIEL

Ref : 603285
Gen : 3512486032859



514 NAMUR

Ref : 545588
Gen : 3512485455888



518 RAFIA

Ref : 523108
Gen : 3512485231086



529 ROBLE
ALMENDRA

Ref : 523110
Gen : 3512485231109



535 ROBLE
TURRÓN

Ref : 523111
Gen : 3512485231116



536 ROBLE
LINO

Ref : 523112
Gen : 3512485231123



542 ROBLE
ARONIA

Ref : 538082
Gen : 3512485380821



701 PLATÓN

Ref : 572886
Gen : 3512485728869



702
ARISTÓTELES

Ref : 572887
Gen : 3512485728876



705 PAPIRO

Ref : 572889
Gen : 3512485728890






902 ROBLE ZINC

Ref : 603286
Gen : 3512486032866




905 ROBLE
TILBURG

Ref : 603287
Gen : 3512486032873



906 ROBLE
SEDONA

Ref : 603288
Gen : 3512486032880



907 ROBLE
TUNIS

Ref : 603289
Gen : 3512486032897

